

Spuitbus RVS cleaner
200 ml



RVS gevelletters

RVS stijlvol en exclusief

Onderhoud

Vette vingers, vuilafzetting, oppervlaktebeschadiging, zeelucht en ijzerstof in de buurt van bijvoorbeeld snelwegen en tram- of spoorbanen kan de oxide huid van het RVS beschadigen waardoor roestvorming kan ontstaan. Goed en regelmatig onderhoud van het RVS, afhankelijk van de omgevingsfactoren minimaal 4x per jaar, is daarom absoluut noodzakelijk. Wij adviseren u hierbij uitsluitend gebruik te maken van speciale chloorvrije RVS-cleaner. Deze cleaner vormt een beschermende laag om het RVS. Bus goed schudden voor gebruik. Egale nevel aanbrengen op het te behandelen oppervlak of op schone, droge, zachte doek spuiten en daarmee aanbrengen. Uitwrijven met schone, droge, zachte doek.



Afbeelding: Acrylox 19 mm verlijmd met RVS



Acrylox verlijmd met RVS

Dikte te verlijmen Acrylox: 8, 19 en 30 mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Stokhoogte t/m 45 cm

RVS geslepen Zilver dikte 2/3/5 mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven) nr. 2
- Stokhoogte t/m 80 cm

RVS spiegel Goud dikte 1 mm Zilver dikte 1,5/2 mm Brons dikte 1 mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven) nr. 4, 5, 6
- Stokhoogte t/m 60 cm